

# アクセストレード導入仕様書 リバースプロキシトラッキング

(参考資料) Webサーバー設定手順

Ver 1.0

Apache編

## ① httpd.confファイルの保存先を確認

#稼働中のhttpdプロセスのPATHを確認

```
>ps -ef | grep httpd
```

```
root    24861    1  0 09:53 ?        00:00:00 /usr/sbin/httpd -k start
```

#httpdのバージョン情報を確認

```
>/usr/sbin/httpd -V
```

```
Server version: Apache/2.4.43 (Unix)
```

```
... (省略)
```

```
Server compiled with....
```

```
... (省略)
```

```
-D HTTPD_ROOT="/etc/httpd"
```

```
-D SUEXEC_BIN="/usr/bin/suexec"
```

```
-D DEFAULT_PIDLOG="logs/httpd.pid"
```

```
-D DEFAULT_SCOREBOARD="logs/apache_runtime_status"
```

```
-D DEFAULT_ERRORLOG="logs/error_log"
```

```
-D AP_TYPES_CONFIG_FILE="conf/mime.types"
```

```
-D SERVER_CONFIG_FILE="conf/httpd.conf"
```

#対象のconfファイル

```
/etc/httpd/conf/httpd.conf
```

## ● ② httpd.confファイルの設定

① proxy\_moduleの有効化 : /etc/httpd/conf/httpd.conf

#proxy\_moduleを有効にします

```
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
```

#httpd.confでIncludeしているファイルがある場合には、②はそちらに設定

```
Include /etc/httpd/conf/httpd-****.conf
```

② リバースプロキシの設定 : /etc/httpd/conf/httpd-\*\*\*\*.conf

#設定内容は弊社から発行します

```
ProxyRequests Off
```

```
ProxyPass /entry https://is.accesstrade.net/cgi-bin/isatV2/{タグ名}/entryV2.cgi
```

```
ProxyPass /thanks https://is.accesstrade.net/cgi-bin/isatV2/{タグ名}/isatWeaselV2.cgi
```

```
ProxyPassReverseCookieDomain is.accesstrade.net {広告主様ドメイン}
```

## ● ③ Apacheの再起動

Apacheの再起動とproxy\_moduleの起動確認

#環境に応じて再起動してください

```
>/usr/bin/apachectl restart
```

#ロードされたモジュールを確認

```
>httpd -M | grep proxy_module
```

```
proxy_module (shared)
```

# Nginx編

## ①nginx.confファイルの保存先を確認

```
#バージョン情報よりconf-pathを確認
```

```
>nginx -V
```

```
configure arguments: --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf
```

## ②nginx.confファイルの設定

/etc/nginx/nginx.conf

```
#include先のconfファイルにリバプロの設定を追加
```

```
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
```

/etc/nginx/conf.d/default.conf

```
#設定内容は弊社から発行します
```

```
server {  
    #LPページの設定  
    location /entry {  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;  
        proxy_pass https://is.accesstrade.net/cgi-bin/isatV2/{タグ名}/entryV2.cgi;  
        proxy_cookie_domain is.accesstrade.net {広告主様ドメイン};  
    }  
    #CVページの設定  
    location /thanks {  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;  
        proxy_pass https://is.accesstrade.net/cgi-bin/isatV2/{タグ名}/isatWeaselV2.cgi;  
        proxy_cookie_domain is.accesstrade.net {広告主様ドメイン};  
    }  
}
```

## ● ③Nginxの再起動

#環境に応じて再起動してください

#CentOS7の場合

```
>systemctl restart nginx
```

疎通確認

## ● Webブラウザから確認

